



▶ ATENA



- CMSI adressable de catégorie A
- Écran couleur tactile de série
- Choix du coffret : version murale ou baie 19"
- Entièrement configurable jusqu'à 256 fonctions
- Jusqu'à 768 adresses d'éléments déportés
- Paramétrage via TéléOpta
- Diagnostic via BT15-Log
- Certification NF-SSI : CMSI-128-A

▶ Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
ATENA 8 fonctions	ATENA-8VM	CMSI version murale, écran tactile couleur, 8 facettes. Livré avec 2 batteries 12V/17Ah.
ATENA 34 fonctions	ATENA-34VM	CMSI version murale, écran tactile couleur, 34 facettes. Livré avec 2 batteries 12V/17Ah.
ATENA 60 fonctions	ATENA-60VM	CMSI version murale, écran tactile couleur, 60 facettes. Livré avec 2 batteries 12V/17Ah.
ATENA baie 19"	ATENA-A-BAIE19	CMSI version baie 19", écran tactile couleur, de 8 à 268 facettes. Livré avec 2 batteries 12V/17Ah.

▶ Modules de base



Code article	Caractéristiques
USGA	Face avant principale constituée d'un écran tactile couleur. 8 facettes paramétrables.
CPUA	Unité centrale de l'ATENA. Module permettant la gestion complète du CMSI.
CG2B	Module de gestion de 2 voies de transmission rebouclées, 128 adresses d'ED max. par voie. 1 module fournit de base, possibilité d'ajouter 2 modules supplémentaires en option.
MEAES	Bloc principal d'alimentation. Permet d'alimenter les différents modules et charger les batteries internes du CMSI.
CPP	Fond de panier principal permettant d'insérer 7 modules.



▶ ATENA (suite)

▶ Modules optionnels



	Code article	Caractéristiques
	USCA	Extension de 26 emplacements pour fonctions de sécurité. Dimension 19" / 3U.
	CG2B	Module de gestion de 2 voies de transmission rebouclées. Possibilité d'ajouter 2 modules en option.
	C10R	Module de gestion de 10 relais programmables. Possibilité d'ajouter 6 modules en option.
	CPE	Fond de panier d'extension pouvant intégrer 7 modules de gestion supplémentaires.
	CABLNET5	Câble ethernet 5m pour liaison entre CPUA et USGA lors d'une mise en baie 19".



▶ Caractéristiques techniques

	ATENA-8VM	ATENA-34VM	ATENA-60VM	ATENA-A-BAIE19
Encombrement (Lxhxp)	530 x 520 x 240 mm	530 x 520 x 240 mm	530 x 520 x 240 mm	base 6U et N x 3U 482 x 265 x 230 mm
Nb max de fonctions	8	34	60	256
Nb max de facettes	8	34	60	268
Nb max de ZA UGA1	4	17	30	128
Nb max de ZA UGA.IGH	8	34	60	256
Nb max d'ECS connectés par liaison Jbus	4 par sortie RS485			
Types de fonction	évacuation, compartimentage, désenfumage et arrêt moteur			
Températures admissibles : - fonctionnement - stockage	- 5°C à + 40°C + 5°C à + 55°C			
Humidités relatives admissibles : - fonctionnement - stockage	≤ 93% hr sans condensation ≤ 85% hr sans condensation			