

DELTA 256 - Type A



- CMSI adressable de catégorie A
- Choix du coffret : version murale ou baie 19"
- Entièrement configurable de 16 à 256 fonctions
- Possibilité de combiner avec HEP1024N
- Certification NF-SSI : CMSI-082-B

Références Commerciales

| Désignation | Code article | Caractéristiques |
|------------------|--------------|--|
| Delta 256-1619 | DELT256-1619 | Version baie 19" et 16 emplacements de facettes. Livré avec 2 batteries 12V/17Ah |
| Delta 256-16VM | DELT256-16VM | Version murale et 16 emplacements de facettes. Livré avec 2 batteries 12V/17Ah |
| Delta 256-4019 | DELT256-4019 | Version baie 19" et 40 emplacements de facettes. Livré avec 2 batteries 12V/17Ah |
| Delta 256-40VM | DELT256-40VM | Version murale et 40 emplacements de facettes. Livré avec 2 batteries 12V/17Ah |
| Delta 256-64VM | DELT256-64VM | Version murale et 64 emplacements de facettes. Livré avec 2 batteries 12V/17Ah |
| Delta 256-base | DELT256-BASE | Coffret borgne (absence de facette de signalisation et de commande de fonction). Livré avec 2 batteries 12V/17Ah |
| Coffret 12U vide | DELT256-CO3U | Coffret métallique format 12U vide. |

Modules de base



| Code article | Caractéristiques |
|--------------|---|
| CPUBC | Unité centrale du CMSI : gestion de la centrale et de ses sous-ensembles, répétition... |
| EGAG | Base d'exploitation du CMSI Delta 256 catégorie A : signalisation et commandes, 16 fonctions de sécurité. |
| ALBA150 | Module d'alimentation associé à la CPUB |
| CGB | Carte d'extension 128 adresses de modules déportés de gamme ED |



▶ DELTA 256 - Type A (suite)

▶ Modules optionnels



| | Code article | Caractéristiques |
|--|--------------|---|
| | USCAG | Extension de 24 fonctions (étiquettes amovibles) : 24 US/UCMC ou 12 UGA1. Dimension 19" / 3U. |
| | CEA256 | Unité d'aide à l'exploitation avec afficheur. Dimension 19" / 3U. 4 CEA256 max par CMSI : 1 module en partie centrale, 1 module déporté depuis la partie centrale, 1 module en partie miroir et 1 module déporté depuis la partie miroir. |
| | CGR | Carte de mise en réseau de 16 CMSI. 1 carte max. |
| | REP20 | Carte 20 relais programmables. 2 cartes max. |
| | C20E | Carte 20 entrées programmables. 2 cartes max. |
| | CGB | Carte d'extension 128 adresses de modules déportés de gamme ED |



▶ Caractéristiques techniques

| | DELT256-16VM | DELT256-40VM | DELT256-64VM | DELT256-1619 | DELT256-4019 |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Encombrement (Lxhxp) | 510 x 620 x 220 mm | | | base 6U et N x3U | |
| Nb max de fonctions | 16 | 40 | 64 | 256 | 256 |
| Nb max de facettes | 16 + 16 miroirs | 40 + 40 miroirs | 64 + 64 miroirs | 256 + 256 miroirs | 256 + 256 miroirs |
| Nb max de ZA UGA1 | 8 | 20 | 32 | 128 | 128 |
| Nb max de ZA UGA.igh | 16 | 40 | 64 | 256 | 256 |
| Nb max de ZD (zone déclenchement) | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Types de fonction | évacuation, compartimentage, désenfumage et arrêt moteur | | | | |
| EGAG additionnels | 1 miroir | 1 miroir | 1 miroir | 1 miroir | 1 miroir |
| USCAG additionnels | 0 | 1 miroir | 2 miroirs | 9 + 10 miroirs | 9 + 10 miroirs |
| Températures: - fonctionnement - stockage | - 5°C à + 40°C + 5°C à +55°C | | | | |