



## ▶ DELTA6



- *CMSI Conventionnel (Cat.A ou B)*
- *Associé avec les gammes Alpha et Héphaïs*
- *Adapté aux installations de petites tailles.*
- *Possibilité de mise en baie*
- *Une alimentation AES 24V/2A incluse*

### ▶ Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
DELTA 6	DELTA 6	Centrale 6 fonctions livrée avec 1 batterie 12V/17Ah, 6 ETLT, 6 RFL de 2.2KΩ - A l'unité

### ▶ Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	24V
Consommation typique	1A sur secteur
Encombrement (LxIxh)	370 x 300 x 118 mm
Source d'alimentation : - principale - secondaire	- secteur 230V - 1 batterie 12V/17Ah
Nombre de fonctions	6 fonctions + 1 UGA
Type de fonction	Evacuation, diffusion, compartimentage, désenfumage
Nombre de zone : - ZA - ZS - ZD	- 1 - 6 - 6
Reports généraux	Par contact RLT : dérangement général et alarme feu général
Couleur	Gris RAL7035
Température d'utilisation	de -10 à +50°C
Humidité acceptable (%hr)	≤ 93% sans condensation
Indice de protection	IP 55

### ▶ Options

4 relais commandables	REPA2
12 relais programmés	R12P2
10 éléments de contrôle de DAS intermédiaire	EILC
6 éléments de contrôle de DAS terminal	ETLC
10 éléments pour la télécommande de DAS intermédiaire	EILT