

DELTEX 6



- *Combiné ECS/DECT conventionnel*
- *Adapté aux environnements industriels ou tertiaires les plus divers*
- *Produit évolutif de 2 à 6 zones d'extinction*
- *Certification NF-SSI : ECS-062-A*

Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
Centrale Deltex 6	DELTEX6-2ZE	Centrale livrée avec 2 batteries 12V/17Ah. A l'unité.

Options



DEA-EXT	Kit d'extension d'une ZE 1 carte de signalisation + 1 carte de gestion des lignes
DELTEX-RE	Tableau répéteur d'exploitation avec afficheur
BSCX6	Bouchon de simulation du dispositif d'ouverture de vannes Pour BREX6 intermédiaire
BREX6	Boîtier de raccordement pour la connexion d'un actionneur Vanne ou pyro
BTCPX6	Boîtier de test pour BREX6

Caractéristiques Techniques

Encombrement (Lxhxp)	500 x 616 x 220 mm
Source principale	230V - 50Hz
Source secondaire	2 batteries 12V/17Ah
Consommation	4A max
Autonomie source secondaire	12h en veille, 10 min en alarme confirmée
Condition d'utilisation	de -5°C à 40°C avec ≤ 93%HR sans condensation
Indice de protection	IP31