

DFA05F-MINI-40



- *Paramétrage sans outils*
- *Sensibilité de 0,02% à 10%/m*
- *Idéal pour des surfaces de 420 m²*
- *Adressable via ETC05 ou conventionnel*
- *Certification NF-SSI : MPL-064-A*

Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
DFA05F-MINI-40	DFA05F	Détecteur de fumée par aspiration contenant un élément sensible réglable de 0,02% à 10%/m sans outil spécifique

Caractéristiques Techniques

Tension d'alimentation	De 14 à 30V
Encombrement (Lxhxp)	195 x 333 x 140 mm
Consommation max	120 mA (en alarme hors RIM36)
Alarme feu et dérangement	A l'aide de contacts NO/NF (1A 30W)
Nbre maximum de trous	12 (Classe C EN54-20)
Longueur d'une voie	De 1m à 75m
Surveillance de débit d'air	Mesure calorifique (capteur AFS32)
Température d'utilisation	de -10 à +55 C°
Humidité max temporaire	95 %HR (sans condensation)
Humidité max permanente	70 %HR
Masse	1.95 Kg
Matière du boitier	ABS Mélangé UL 94-V0
Indice de protection	IP54

Options

Carte 5 relais	RIM36
Interface d'adressage	ETC05-B

