

DLFB



- *Détecteur linéaire de fumée*
- *Adressable ou conventionnel*
- *Avec ICC intégré*
- *Compatible gammes Héphaïs 1024 et Alpha*
- *Certification NF-SSI : LF-007-A*

Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
Pack DLFB	DLFB100-N	Pack contenant 1 DLFB, 4 réflecteurs MIR10, 4 casquettes CASQCRO, 4 visières, 1 diaphragme et 1 filtre test alarme.
Kit 10 DLFB	DLFB100-N-K10	Lot de 10 DLFB. Sans DETTEL
Kit 5 DLFB	DLFB100-N-K5	Lot de 5 DLFB. Avec DETTEL

Caractéristiques Techniques

Tension d'alimentation	De 13 à 30V, avec 24V nominal
Encombrement (Lxhxp)	167 x 135 x 160 mm
Alignement	± 8° en site et asimut, par molette
Portée (100m max)	De 3 à 40m avec 1 MIR10 De 50 à 100m avec 4 à 16 MIR10
Largeur de zone	4m pour une hauteur de 3 à 5m 5m pour une hauteur de 5 à 12m
Hauteur du local	De 3 à 12m
Température d'utilisation	de -10 à +55 C°
Humidité acceptable (%hr)	< 95% sans condensation
Indice de protection	IP 31

Options

Outil de codage	DETTTEL
Casquettes à croisillons	CASQCRO
Réflecteurs complémentaires	MIR

Portée (m)	Nb MIR10 à prévoir (sans diaphragme)	Nb MIR10 à prévoir (avec diaphragme)
de 3 à 40	1	1
de 40 à 60	2	4
de 60 à 80	4	9
de 80 à 100	9	16