

## ET3MA12F



- Dispositif d'entrée / sortie
- Sortie relais « réarmement à distance »
- Compatible gamme Hephaïs
- Conforme aux normes NF EN54-17 et NF EN-54-18
- Certification NF-SSI : OI-064-B

### Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristique
Interface ET3MA12F	ET3MA12F-B	Module Entrée/Sortie pour détecteur DFA05 deux voies

### Caractéristiques Techniques

<b>Tension d'alimentation</b>	De 10 à 30V, avec 20V nominal
<b>Consommation maximale</b>	0,8 mA (en veille) et 2 mA (en alarme)
<b>Encombrement (Lxhxp)</b>	188 x 134 x 70 mm
<b>Température d'utilisation</b>	De -10 à +60°C
<b>Humidité acceptable (%hr)</b>	≤ 93 sans condensation
<b>Masse</b>	250 g
<b>Indice de protection</b>	IP55
<b>Particularité adressage</b>	Nécessite les outils BT14 ou BT15 Réserve automatiquement 3 adresses
<b>Entrées de reprise d'information</b>	E1 = Etat de la voie I (Veille, Alarme, Défaut) E2 = Etat de la voie II (Veille, Alarme, Défaut) E3 = Etat de défaut DFA05 (perte alimentation)
<b>Sortie relais</b>	Réarmement général DI

Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaire, sans préavis à sa clientèle