TR15-RS

- *Tableau répétiteur d'exploitation multi-métiers*
- *Communication par BUS 2 fils*
- *Gain de câble à l'installation*
- *Compatible gamme Alpha, Héphais et Delta*
- *Certification NF-SSI : TRE-027-A*

Référence Commerciale

Désignation	Code article	Caractéristiques
TR15-RS	TR15-RS	Tableau de répétition d'exploitation répondant à la norme NFS 61-941. Ce produit donne une image en temps réel de la situation enregistrée par un matériel central pouvant être associé à de la détection incendie, de l'évacuation, de la mise en sécurité et/ou de l'extinction automatique.

Caractéristiques Techniques

Dimensions (Lxhxp)	170 x 170 x 40 mm
Plage d'alimentation	16 à 60 V
Tension nominale	24V ou 48V
Consommation en veille **Consommation maximale**	25mA @ 16V / 20mA @ 24V / 14mA @ 48V / 12mA @ 60V 35mA @ 16V / 25mA @ 24V / 18mA @ 48V / 15mA @ 60V
Température d'utilisation **Température de stockage**	De -5°C à +40°C De -10°C à +50°C
Communication	RS485 «2 fils»
Longueur maximale	1000m
Type de câble : **- Mode exploitation (TRE)** **- Mode confort (TRC)**	 1 paire 9/10è sous écran (CR1) 1 paire 8/10è sous écran
Nombre maximum de TRE	16 par liaison
Humidité acceptable	≤ 93% hr sans condensation
Indice de protection - couleur	IP31 - Gris RAL 7035 (autres couleurs sur demande)